



Mini-Wright Standard Peak Flow Meter Technische specificaties

Mini-Wright Standard PFM

Technische specificaties



Mini-Wright Standard PFM

Afmetingen	157 x 44 mm - zonder mondstuk, 210 x 44 mm - met mondstuk	
Gewicht	76 g - met mondstuk	
Meetbereik	60 - 880 L/min (EU Schaal)	60 - 880 L/min (ATS Schaal)
Betrouwbaarheid	±10 % of 10 L/min (EU Schaal)	±10 % of 20 L/min (ATS Schaal)
Reproduceerbaarheid	≤ 5 L/min (EU Schaal)	±5 % or 10 L/min (ATS Schaal)

Product	Artikelnummer
Mini-Wright Standard PFM (EU Schaal)	3103387
Mini-Wright Standard PFM (ATS Schaal)	3103085
Disposable expiratoire One-Way Valve mondstukken	
Adult (doos à 100 (5 x 20))	3122062
Adult (doos à 200)	3122064
Adult (doos à 500)	3122066
Paediatrische adapters (doos à 20)	3122120
Universele mondstukken - single patient use	
Adult (verpakking à 15)	3103095

Product informatie

De Mini-Wright Standard PFM is de toonaangevende peakflowmeter op de markt. Het is lichtgewicht en draagbaar, ideaal voor volwassenen en kinderen. De Mini-Wright Standard PFM wordt de 'Gold Standard' voor astma management genoemd. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van peakflowmetingen om patiënten te helpen hun astma onder controle te houden.

- Verkrijgbaar met ATS en EU schaal
- Individueel gekalibreert voor absolute nauwkeurigheid
- Diverse consumables & mondstukken beschikbaar
- Eenvoudig af te lezen schaalverdeling



Importeur & distributeur
 PT Medical BV
 Kapteynlaan 13
 9351 VG Leek
 Nederland
 T +31(0)594 - 587 280
 mail@ptmedical.nl
 www.ptmedical.nl

Mini-Wright Standard is manufactured in accordance with all appropriate EU regulations.

© CLEMENT CLARKE Ltd,
 E&OE November 2016

CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL Ltd | Edinburgh Way | Harlow | Essex | CM20 2TT, UK
 Phone +44 (0)1279 414969 | Fax +44 (0)1279 456300 | resp@clement-clarke.com | www.clement-clarke.com